

# KLEEN 1/20 TC W&D

## KLEEN 1/30 TC W&D

PUISSANCE MAX

1400  
W

DÉPRESSION

1900  
mmH2O

DÉBIT D'AIR

120  
m<sup>3</sup>/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

20/30  
l




### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ COMMANDE À DISTANCE
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES

### UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



### INNOVATIONS



NETTOYAGE  
ÉNERGETIQUE

### SPÉCIFICATIONS



APPUYER SUR LE BOUTON POUR NETTOYER LE FILTRE



PRISE POUR OUTILS ÉLECTRIQUES AVEC MARCHÉ/ARRÊT AUTOMATIQUE.



CARTOUCHE H13 HAUT RENDEMENT 3.500 CM2

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                         |       | KLEEN 1/20 TC W&D<br>ASDO13778 | KLEEN 1/30 TC W&D<br>ASDO13779 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| PERFORMANCES                                                            |       |                                |                                |
| Utilisation                                                             |       | EAU ET POUSSIÈRE               | EAU ET POUSSIÈRE               |
| Moteur                                                                  |       | 1                              | 1                              |
| Puissance                                                               | W     | 1200-1400 max                  | 1200-1400 max                  |
| Tension                                                                 | V     | 220-240                        | 220-240                        |
| Dépression                                                              | mmH2O | 1900 120                       | 1900 120                       |
| Débit d'air                                                             | m³/h  |                                |                                |
| Capacité de cuve totale                                                 | l     | 20 - plastique                 | 30 - inox                      |
| Longueur de câble                                                       | m     | 8,5                            | 8,5                            |
| Surface de filtration                                                   | cm²   | 3500                           | 3500                           |
| Niveau de pression sonore<br>(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A) | 76                             | 76                             |
| Diamètre des accessoires                                                | mm    | 35                             | 35                             |
| Dimensions (LxlxH)                                                      | mm    | 365x330x620                    | 365x330x740                    |
| Poids                                                                   | kg    | 9                              | 9.5                            |

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00758  
CARTOUCHE LAVABLE  
HEPA H13 3.500 cm2



RÉFÉRENCE: TBFX01313  
FLEXIBLE 2.5 m COUDE  
REGULATEUR D'AIR Ø36  
mm



RÉFÉRENCE: LAFN11510  
TUBE CHROME Ø36  
(à commander par 2)



RÉFÉRENCE: SPPV02592  
CAPTEUR A PEDALE  
POUSSIÈRE Ø36



RÉFÉRENCE: SPPV02593  
CAPTEUR A EAU Ø36



RÉFÉRENCE:  
SPPV02590 SUCEUR  
BISEAU Ø36



RÉFÉRENCE:  
SPPV02591 BROSSE  
RONDE Ø36



RÉFÉRENCE: MPVR11515  
ADAPTATEUR POUR OUTILS  
Ø36



## ACCESSOIRES EN OPTION

CODE: KTRI06080  
POCHETTE 10 SACS  
MICROFIBRE POUR KLEEN 1/20



X10

CODE: KTRI06081  
POCHETTE 10 SACS  
MICROFIBRE POUR KLEEN 1/30



X10

CODE: MPVR11542  
COUVERCLE POUR  
PERCEUSE

