

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LE NETTOYAGE DES FOURS XM 20 OVEN



PUISSANCE
2,6 kW



SURFACE
15.000 cm²



CAPACITÉ
20 Lt

POINTS FORTS

UNITE D'ASPIRATION



L'aspiration est assurée par 3 moteurs bypass. Chaque moteur est géré par un interrupteur indépendant, qui permet à l'opérateur de choisir le débit souhaité. Les moteurs sont placés dans un costaud cabinet en métal, avec une éponge insonorisée pour maintenir un niveau de bruit bas.

FILTRE CLASSE M



La filtration est assurée par le filtre en Nomex, conçu pour résister aux températures élevées et permettre l'aspiration de matériaux incandescents (jusqu'à 250°). La forme en étoile permet d'obtenir une grande surface filtrante dans un espace compact et garantit le passage de l'air même lorsque le filtre est encrassé. Le tissu filtrant est de classe M (BIA | EN 60335-2-69). Cela signifie que toutes les particules jusqu'à 1 micron sont arrêtées par le filtre, protégeant ainsi l'unité d'aspiration et l'opérateur.

DECOLMATAGE MANUEL



Sur un côté de la chambre de filtration il y a un secoueur manuel ergonomique qui permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant poussière et débris de la surface du filtre. Grâce à ce système de décolmatage, l'opérateur peut continuer à travailler sans changer ou nettoyer le filtre.

KIT DE NETTOYAGE POUR FOURS



L'aspirateur est livré avec un kit d'accessoires pour le nettoyage des fours industriels comprenant des extensions avec protection contre les hautes températures, une brosse et un clip de mise à la terre.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Typologie	By-pass
Tension	230V
Vide maximal	250mBar
Débit d'air maximal	380m ³ /h
Niveau sonore	72dB(A)
Moteur	2
Fréquence	50/60Hz
Puissance	3,5HP

FILTRE PRIMAIRE

Typologie	filtre étoile
Moyenne	NOMEX
Nettoyage du filtre	Manuelle

MACHINE

Bec aspirant	50Ø mm
Dimensions	515 x 545mm
Hauteur	994mm
Poids (kg)	38Kg

OPTIONS

 SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822-5)

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES



P11857
KIT NETTOYAGE FOURS Ø 40MM
Kit d'accessoires pour aspiration de fours avec rallonge anti-brûlure de 3 mètres et tube métallique flexible.



P11857
KIT NETTOYAGE FOURS Ø 40MM
Kit d'accessoires pour aspiration de fours avec rallonge anti-brûlure de 3 mètres et tube métallique flexible.



P11857
KIT NETTOYAGE FOURS Ø 40MM
Kit d'accessoires pour aspiration de fours avec rallonge anti-brûlure de 3 mètres et tube métallique flexible.

