

FICHE TECHNIQUE

XFLOOR 3 H

ASPIRATEUR

INDUSTRIEL CERTIFIÉ

POUR LES POUSSIÈRES

FINES DE TYPE H

Avec sa certification pour les poussières de type H selon la norme IEC60335-2-69:2021 ANNEXE AA, le XFLOOR 3 H représente une nouvelle norme de sécurité pour tous les travaux impliquant des poussières très fines ou des poussières nocives pour l'homme. L'efficacité de filtration extrêmement élevée, la puissance élevée et la collecte sûre des poussières garantissent une protection maximale des opérateurs lors des opérations de construction, de décapage, de traitement des sols ou des surfaces.

- Aspirateur de poussières fines certifié de type H
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Filtre à grande surface de classe M
- Système de collecte «Endless Bag» pour éviter tout contact avec la poussière





PUISSANCE
3,9 kW




SURFACE
24 000 cm²



CAPACITÉ
Endless Bag Lt

POINTS FORTS




UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont situés à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.




SYSTÈME DE NETTOYAGE DES FILTRES

Un agitateur manuel ergonomique permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant la poussière et les débris de la surface du filtre.



UNITÉ DE COLLECTION

Le matériau est collecté à l'intérieur d'un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de l'enlever, sans contact entre l'opérateur et le matériau.



UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par deux filtres à efficacité progressive installés en série : un filtre primaire en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée et un filtre secondaire absolu de classe H14.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Typologie	By-pass
Tension	230V
Vide continu	250mBar
Débit d'air maximal	570m ³ /h
Niveau sonore	72dB(A)
Fréquence	50Hz
Puissance	5,2HP

FILTRE PRIMAIRE

Typologie	Filtre étoile
Classe EN 60335-2-69	M
Moyenne	Polyester
Nettoyage du filtre	Nettoyage manuel

MACHINE

Bec aspirant	80Ø mm
Dimensions	920 x 565mm
Hauteur	1 430mm
Poids (kg)	70Kg
Cyclone conique	Compris

OPTIONS



SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

**PTFE**

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

**PTFE ANT**

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60[✓]Hz**60 HZ**

Disponible en version 60Hz

**STRUCTURE TÉLESCOPIQUE**

Pour un gain de place et un transport facile

**RC SCHUKO**

Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)